

Roseta Óptica para puertos Internos

Datos técnicos

Altura 85mm

Ancho 85mm

Profundidad 28mm

Temperatura de operación: -20C –
+50C

Nivel de protección IP40

Posibilidad de montaje interior,
pared, riel DIN



Características

Capacidad 2 adaptadores SC (no incluidos)

Puede proveerse equipada con adaptadores y pigtails

Diseñada para montaje sobre pared

La roseta óptica para montaje en pared consta de dos elementos: base/bandeja y tapa.

Permite la terminación del cable de acometida que llega a casa del abonado. Terminando dicho cable en un conector mediante empalme con rabillo o instalación de conector de montaje en campo. La bandeja de empalme puede alojar hasta dos empalmes mecánicos o de fusión, y organizar fibra sobrante.

La bandeja permite la fijación de los cables y el guiado de la fibra, así como la inserción de los adaptadores. La tapa protege el contenido interior

El adaptador con tapa automática evita la salida de radiación láser, la entrada de suciedad cuando no está conectado y elimina el problema de pérdida de tapas, y, por lo tanto, desprotección de conectores o pérdida al manipular las cajas.

Esta solución puede integrarse perfectamente en un despliegue completo de red FTTH.

LA CAJA NO INCLUYE ACOPLADORES.