

Splitter PLC 1x4

Descripción

La tecnología aplicada en los "Splitter PLC" proporcionan una solución de distribución de bajo costo, con pequeñas mediciones y alta confiabilidad.

Pérdida de inserción baja, PDL baja y pérdida de retorno alta.

Excelente calidad en un amplio rango de onda que va de 1260nm a 1650nm.

Resiste temperaturas de -40°C a +84°C. Color: Plateado

Normas

Cumple con la norma estándar Telcordia GR-1209, GR-1221, YD / T2000.1-2009, EIA / TIA 598 B.



Item Name	PLC 1x4 SC/APC 1M
Fiber Type	G657A1
Connctor	SC/APC
Fiber Length (m)	≥1.0

Parameter	Insertion Lost (dB)			PDL (dB)			Return Loss (dB)		
	1310	1490	1550	1310	1490	1550	1310	1490	1550
Wavelength (nm)									
Testing Standard (dB)	≤7.3			≤0.3			≥60		
Port 1	6.36	6.54	6.79	0.14	0.11	0.17	63.08	63.03	61.44
Port 2	6.63	6.68	6.61	0.02	0.11	0.03	64.58	61.69	61.35
Port 3	6.72	6.77	6.70	0.11	0.09	0.05	62.49	63.35	64.24
Port 4	6.3	6.61	6.81	0.18	0.08	0.03	64.35	64.13	64.13
Uniformity	0.42	0.23	0.2	Appearance			Pass		